

## Technický list

# Permaloid® Silicone Remover 7799



**Rychleschnoucí odstraňovač silikonu pro konvenční nátěrové materiály**

Odstraňovač silikonu Permaloid 7799 je rychle se odpařující organická směs rozpouštědla používaná zejména k odstraňování zbytků olejů a mastnoty z kovu.

- Čistí kovové podklady před aplikací materiálů na bázi rozpouštědel.

Pouze pro profesionální použití!

Spies Hecker – vždy nablízku.



Značka Axalta Coating Systems

# Permaloid® Silicone Remover 7799


## Product preparation - application Čisticí prostředek pro přípravu



Aby se zabránilo podráždění kůže, očí a dýchacího ústrojí, je důrazně doporučováno používat při aplikaci vhodné osobní ochranné pomůcky.



Staré nebo originální nátěry nebroušené  
 Staré nebo originální laky dobře zbroušené.  
 OEM základ (e-coat), nezbroušený.  
 OEM (prvovýroba) základ (kataforéza), obroušený  
 Broušené holé kovy  
 Pozinkovaná ocel nebo měkký přebroušený hliník.  
 Polyesterové povrchy vyztužené skleněnými vlákny, zbavené separátů a činidel a přebroušené.  
 Povrchy předem ošetřené s 2K polyesterovými produkty a následně jemně přebroušené  
 Utřít do sucha čistou utěrkou.  
 Pracovní oděv často měňte, nepoužívejte znečištěný pracovní oděv.  
 Nikdy nenechávejte Permaloid® odstraňovač silikonu 7799 vyprchat z podkladu. Ošetřujte vždy jen malou část podkladu.  
 Očistěte zbroušený podklad s Permaloid® odstraňovač silikonu 7799 těsně před nanesením podkladové barvy nebo vrchní barvy.



Připravené k použití



Neaplikovatelné

V souladu s předpisy VOC

Tato směs produktu nevyhovuje požadavkům VOC legislativy.

# Permaloid® Silicone Remover 7799


## Product preparation - application konečný čisticí přípravek



Aby se zabránilo podráždění kůže, očí a dýchacího ústrojí, je důrazně doporučováno používat při aplikaci vhodné osobní ochranné pomůcky.



Staré nebo originální laky dobře zbroušené.  
Polyesterové povrchy vyztužené skleněnými vlákny, zbavené separátátorů a činidel a přebroušené.  
Očistěte zbroušený podklad s Permaloid® odstraňovač silikonu 7799 těsně před nanesením podkladové barvy nebo vrchní barvy.  
Utřít do sucha čistou utěrkou.  
Pracovní oděv často měňte, nepoužívejte znečištěný pracovní oděv.  
Nikdy nenechávejte Permaloid® odstraňovač silikonu 7799 vyprchat z podkladu. Ošetřujte vždy jen malou část podkladu.



Připravené k použití



Neaplikovatelné

V souladu s předpisy VOC

Tato směs produktu nevyhovuje požadavkům VOC legislativy.

# Permaloid® Silicone Remover 7799

## Produkty

Permaloid® Silicone Remover 7799

Před použitím se podívejte do bezpečnostního listu. Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená na obalu.

Všechny ostatní uvedené produkty v systému opravy jsou z naší Spies Hecker produktové řady. Vlastnosti systému nebudou správné, pokud bude tento materiál použit v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nejsou součástí naší Spies Hecker produktové řady, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Pouze pro profesionální použití! Tyto údaje byly pečlivě zpracovány a mají informovat o našich výrobcích a jejich možnostech aplikace. Jsou založeny na našich nejlepších znalostech v době vydání. Mají pouze informační charakter. Neneseme odpovědnost za tiskové chyby, nepřesnosti a nekompletní informace. Doporučujeme uživateli zkontrolovat aktuálnost uvedených informací a vhodnost pro konkrétní případ použití. Duševní vlastnictví těchto informací včetně patentů, ochranných známek a autorských práv je chráněno. Všechna práva vyhrazena. Je třeba dbát varovných pokynů uvedených v technickém listu a na etiketě výrobku. Některé nebo všechny informace mohou být upraveny a/nebo zrušeny v kterékoliv okamžiku výlučně na základě našeho rozhodnutí bez upozornění a neneseme odpovědnost za aktualizaci informací. Veškerá pravidla stanovená v tomto odstavci mohou být použita shodně i pro budoucí změny a opravy.