



Tel: +420 602 222 700

[www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz)[info@bencolor.cz](mailto:info@bencolor.cz)**Tmel UNI**

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000055</b>	0,25 kg		33	<b>66,00 Kč</b>
<b>PRO000026</b>	0,5 kg		18	<b>110,00 Kč</b>
<b>PRO000027</b>	1 kg		6	<b>167,00 Kč</b>
<b>BLU037</b>	1,8 kg		6	<b>226,00 Kč</b>
<b>PRO000037</b>	4,5 kg		4	<b>537,00 Kč</b>

Tmel UNI je určen k vyplňování nerovností a dutin v povrchu, před nanášením laku. Vyrábí se vakuovou metodou na bázi vysoce kvalitních polyesterových pryskyřic a speciálních komponentů, díky nimž produkt získá požadované vlastnosti. Je charakterizována jemnozrnnou konzistencí a střední elasticitou. Tento výrobek se snadno aplikuje a brousí a má vyšší tepelný odpor (v rozmezí -30 až + 80 ° C). Doporučuje se pro mechanické zpracování velmi malých ploch. Obsahuje dvě složky: tmel (pigmenty a plnidla v nasyceném stavu), a tužidlo. Nedoporučuje se přímo na pozinkované ocelové konstrukci.

**Tmel ALU**

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>PRO000005</b>	1,5 kg		6	<b>247,00 Kč</b>
<b>PRO000023</b>	1 kg		6	<b>173,00 Kč</b>
<b>PRO000020</b>	0,5 kg		18	<b>119,00 Kč</b>
<b>PRO000048</b>	0,25 kg		33	<b>68,00 Kč</b>

Dvosložkový polyesterový tmel se speciálním hliníkovým práškem. Je charakterizován mnohem nižším stupněm smršťování než u jiných tmelů, velmi dobrou elasticitou, přilnavostí k povrchu, dobrou tolerancí teplotních změn a odolností proti mechanickým vibracím. Může být použit pro plnění velkých a hlubokých nerovností a pro velké ploché plochy. Může být použit na prvky, které jsou vystaveny značným změnám teploty, jako například kapota motoru. Tento výrobek neztrácí své vlastnosti dokonce ani při teplotě do 90 ° C. Snadno se zpracovává a výsledkem je velmi hladký povrch. ALU tmel přenáší elektrostatické náboje.

**Ceny jsou uvedené bez DPH**



Tel: +420 602 222 700

[www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz)[info@bencolor.cz](mailto:info@bencolor.cz)

## Tmel FINIŠ



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU039</b>	1,8 kg		6	<b>247,00 Kč</b>
<b>PRO000040</b>	1 kg		6	<b>165,00 Kč</b>
<b>BLU000090</b>	0,5 kg		18	<b>108,00 Kč</b>
<b>BLU000089</b>	0,25 kg		33	<b>77,00 Kč</b>

Dvokomponentní polyesterový tmel, který se používá i při poškrábání, které se objeví po zpracování plnicího tmele brousicím papírem. Tento výrobek se také používá k dokonce malým škrábancům na lakovaných površích bez nutnosti použití plnidel. Je snadné aplikovat a rozložit na povrch, aniž by se tvořili póry. Je vyznačena dobrou elasticitou, snadno zpracovatelnou a dobrou přilnavostí i v kontaktu s pozinkovanou ocelí. Po broušení dochází k velmi hladkému povrchu. To harmonizuje s většinou barev a laků dostupných na trhu.

## Tmmel GLASS



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU039</b>	0,25 kg		33	<b>77,00 Kč</b>
<b>PRO000035</b>	0,5 kg		18	<b>126,00 Kč</b>
<b>BLU000077</b>	1 kg		6	<b>192,00 Kč</b>
<b>BLU040</b>	1,8 kg		6	<b>246,00 Kč</b>
<b>BLU000080</b>	4,5 kg		4	<b>646,00 Kč</b>

Dvosložkový polyesterový tmel se speciálně broušenými skleněnými vlákny, který zvyšuje mechanickou odolnost výrobku. Doporučuje se pro plnění dutin a zpevnění oblastí oslabených korozi nebo rezavě. Je charakterizován velmi dobrými plnicími vlastnostmi a dobrou přilnavostí k povrchu.

Ceny jsou uvedené bez DPH

**Tmel LIGHT**

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000101</b>		1 kg	6	<b>247,00 Kč</b>

Dvojkomponentní tmel slouží k vyplňování dutin a nerovností. Díky použití lehkých plnidel se hmotnost 1 litru tmelu rovná 1,25 kg (1 l standardního tmelu se rovná 1,65 kg). Používá se k vytváření povrchů s dobrou přilnavostí pro povrchy bez povrchové úpravy. Je označena dobrou elasticitou, která umožňuje použití na prvcích citlivých na mechanické vibrace. Lze jej aplikovat na velké plochy, protože během procesu vytvrzování nedochází k smršťování. Tento tmel je odolný teplotám od -30 ° C do + 80 ° C a snáší se s většinou barev a laků, které jsou na trhu k dispozici.

**Tmel SOFT**

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>PRO000039</b>		1,8 kg	6	<b>232,00 Kč</b>
<b>PRO000031</b>		4,5 kg	4	<b>526,00 Kč</b>

SOFT multifunkční, nejvíce univerzální polyesterový tmel v naší nabídce výrobků. Kombinuje vlastnosti plnicích tmelů (dobrá přilnavost k různým podkladům, opravy velkých poškození povrchu, snadné nanášení a broušení brusným papírem s hrubým zrněním) s vlastnostmi dokončovacích tmelů (snadné nanášení tenkých vrstev, plnění malých vad). Po nanášení vytváří velmi hladký povrch, což zkracuje čas broušení.

Ceny jsou uvedené bez DPH

### Tmel SUPER FINIŠ



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000129</b>	1,4 kg		6	<b>258,00 Kč</b>

Dvokomponentní polyesterový tmel, který se používá i při poškrábání, které se objeví po zpracování plnicího tmelu. Tento výrobek se také používá k opravám malých škrábanců na lakovaných površích bez nutnosti použití plniče. Je snadné aplikovat a rozložit na povrch, aniž by se tvořili póry. Je vyznačen dobrou elasticitou, snadno zpracovatelnou a dobrou přilnavostí i v kontaktu s pozinkovanou ocelí. Po broušení dochází k velmi hladkému povrchu.

### Plnič Akrylový 5:1+tužidlo



kat.číslo	barva	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU031</b>			1 L	6	<b>285,00 Kč</b>
<b>BLU032</b>			1 L	6	<b>285,00 Kč</b>
<b>BLU035</b>			1 L	6	<b>285,00 Kč</b>
<b>BLU034</b>			1 L	6	<b>285,00 Kč</b>
<b>BLU033</b>			1 L	6	<b>285,00 Kč</b>
<b>BLU036</b>			1 L	6	<b>285,00 Kč</b>
<b>BLU000112</b>			3 L	1	<b>821,00 Kč</b>
<b>BLU000111</b>			3 L	1	<b>821,00 Kč</b>
<b>BLU000110</b>			3 L	1	<b>821,00 Kč</b>
<b>BLU000109</b>			3 L	1	<b>821,00 Kč</b>
<b>BLU000113</b>			3 L	1	<b>821,00 Kč</b>

Dvousložkový akrylový plnič vyráběný na bázi vysoce kvalitních akrylových pryskyřic. Je určen k vyplňování nerovností, které se objevují po zpracování tmelů nebo lakovaných povrchů. Snadno se aplikuje, zaručuje dobré rozlití a přesné pokrytí podkladového povrchu. Zaručuje dobrou izolaci polyesterových tmelů a vnějších akrylových laků. Tento typ plniče rychle schne, i když se aplikuje v tlustých vrstvách. Je charakterizován dobrými plnicími vlastnostmi a je snadno zpracovatelný. Dobrá přilnavost plniče umožňuje použití na různých vhodně připravených površích

**Ceny jsou uvedené bez DPH**



Tel: +420 602 222 700

[www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz)[info@bencolor.cz](mailto:info@bencolor.cz)**Konzervace Podvozku a dílů z rubu.**

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>IRY005</b>		1 L	6	<b>110,00 Kč</b>
<b>IRY006</b>		3 L	4	<b>285,00 Kč</b>
<b>IRY007</b>		5 L	2	<b>438,00 Kč</b>

Speciálně formulovaný prostředek zajišťující silnou pružnou vrstvu odolnou mechanickému poškození a účinkům chemikálií, které se nacházejí na silnici. Má vynikající vlastnosti pohlcující zvuk. Prostředek pro ochranu podvozku lze snadno aplikovat štětcem. Pečlivě očistěte a osušte místo, které chcete konzervovat. Doporučená tloušťka vrstvy 2 - 4 mm. očistěte minerálním lihem po použití. Doba schnutí: asi 5-7 hodin při + 20 ° C. Po 24 hodinách může ošetřená část do provozu.

**Bezbarvý MS lak**

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU028</b>	1+0,5	L	6	<b>438,00 Kč</b>
<b>BLU029</b>	5+2,5	L	4	<b>2 158,00 Kč</b>

Dvokomponentní transparentní akrylový lak, který se používá jako ochranná vrstva. Je snadno aplikovatelný a má vysokou odolnost proti poškrábání. Díky speciálním přísadám je povrch odolný vůči UV záření. Nepřidávejte ředidlo, který je smícháno s tvrdidlem. Je připraven k aplikaci. V souladu s normami LZO.

Ceny jsou uvedené bez DPH

**Bezbarvý HS lak****Laminování**

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000042</b>	1+0,5	L	6	<b>503,71 Kč</b>
<b>BLU000043</b>	0,5+0,25	L	6	<b>257,00 Kč</b>

Dvokomponentní transparentní akrylový lak. Vzhledem k dobré tvrdosti a odolnosti proti UV záření zaručuje vysoký lesk, VHS dlouhodobý a vynikající efekt. Doba schnutí se standardním tužidlem při 60 ° C je 30 minut a při 20 ° C 10 hodin.

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000061</b>		1 L	6	<b>219,00 Kč</b>
<b>PRO000069</b>		5 L	4	<b>1 095,00 Kč</b>

Nenasycená polyesterová pryskyřice. Speciální katalyzátory jsou určeny pro ruční laminování. Je ideální pro opravy velkých ploch karosérií a laminátů. Lze jej použít k opravě karavanů, lodí, jachet atd. Kalená vrstva se vyznačuje dobrou přilnavostí a navíc je odolná vůči vodě, benzínu, mastnotě a oleji. Může být vystaven krátkodobému vlivu vysokých teplot (až do 90 ° C)

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000047</b>	0,25 L	L	20	<b>121,00 Kč</b>

Tato sada obsahuje skleněné rohože, Má velmi dobrou přilnavost k povrchu. Vytvrzená vrstva je odolná vůči vodě, benzínu, mastnotě a krátkodobému vystavení vysokým teplotám až do 80 ° C.

**Ceny jsou uvedené bez DPH**



Tel: +420 602 222 700

[www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz)[info@bencolor.cz](mailto:info@bencolor.cz)

## Struktura na plasty



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000099</b>		1 L	6	<b>427,00 Kč</b>
<b>BLU000100</b>		0,5 L	6	<b>219,00 Kč</b>
<b>BLU000045</b>		0,25 L	6	<b>137,00 Kč</b>

Jednozložkový konstrukční nátěr pro nárazníky, lišty a plastové části automobilových zrcátek. Je charakterizován typickými plastovými povrchy (bez adheze k PE). Je snadno použitelný a odstraňuje malé vady povrchu. Tato barva se vyznačuje také velmi dobrými mechanickými podmínkami. Může být použit jako konečná vrstva bez nutnosti dalšího lakování.

Plastový povrch by měl být čistý a odmaštěný, protože jakékoliv nečistoty mohou způsobit vady povrchu. Pečlivě promíchejte před použitím. Aplikujte stříkací pistolí, průměr trysky - 1,4 - 1,6 mm, tlak postřiku - 3,0 - 4,0 atm.

## Odmašťovače



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000050</b>		1 L	6	<b>121,00 Kč</b>
<b>BLU000054</b>		5 L	4	<b>548,00 Kč</b>

Jedná se o prostředek k čištění a odstraňování mastnoty z povrchu před lakováním. Účinně odstraňuje takové znečišťující látky, jako je prach, mastnota, vosk, oleje, křemík ve vzduchu atd. Používá se přímo před aplikací smaltu. Zvyšuje přilnavost a zlepšuje kvalitu povrchu. Díky silikonovým kráterům.

Ceny jsou uvedené bez DPH



Tel: +420 602 222 700

[www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz)[info@bencolor.cz](mailto:info@bencolor.cz)

kat.číslo	barva	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000095</b>		310 ml		12	<b>132,00 Kč</b>
<b>BLU000094</b>		310 ml		12	<b>132,00 Kč</b>
<b>BLU000093</b>		310 ml		12	<b>132,00 Kč</b>

Tento výrobek je určen k ochraně svařovaných oblastí. Je to jednosložkový, rychleschnoucí výrobek. Vytvrzuje tím, že reaguje s vlhkostí. Tvrzená vrstva se vyznačuje dobrou elasticitou a přilnavostí k povrchu. Je odolný proti mechanickým vibracím. Je také odolný proti vodě a atmosférickým faktorům. Může být pokryt jakýmkoliv akrylovým lakem. Nevystavujte UV záření.



kat.číslo	barva	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000092</b>		310 ml		25	<b>198,00 Kč</b>

WS Rapide je jednosložková polyurethanová hmota s vysokou viskozitou, polymerizovaná ve vzduchu.

**Ceny jsou uvedené bez DPH**





Tel: +420 602 222 700

[www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz)[info@bencolor.cz](mailto:info@bencolor.cz)

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU030</b>		1 kg	6	<b>263,00 Kč</b>

Švový těsnicí prostředek je tixotropní těsnicí prostředek na bázi rozpouštědla pro švy a příruby, které se aplikují štětcem. Může být aplikován v předních a zadních částech karoserie, zavazadlového prostoru, podlahové plochy a prostoru vnitřní podlahy. Těsnicí tmel v krátké době uschne a v peci se může urychlit. Po vytvrzení nebude praskat a poskytne vynikající bariéru proti infiltraci vody nebo vlhkosti.

## Ředidla



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000051</b>		0,5 L	12	<b>68,00 Kč</b>
<b>BLU000049</b>		1 L	6	<b>132,00 Kč</b>
<b>BLU000053</b>		5 L	4	<b>646,00 Kč</b>

Toto ředidlo je určeno pro akrylové a metalické barvy, která vede k výrobě s určitými teplotami odpařování. Je určen pro ředění většiny plniv a základů na trhu. Zaručuje správné nanášení a sušení ředěného produktu.



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>PRO000212</b>		0,5 L	11	<b>184,00 Kč</b>

Zrychlovací činidlo výrazně snižuje dobu sušení a vytvrzování dvousložkových akrylových a polyuretanových výrobků. Důrazně se doporučuje používat při nízkých teplotách nebo při vysoké vlhkosti okolního vzduchu. Přípravek by měl být použit v množství 1% počítáno na připravenou směs produktu s tvrdidlem. **UPOZORNĚNÍ:** **Nepřekračujte 1,5% přípravku!**

**Ceny jsou uvedené bez DPH**

Tel: +420 602 222 700

[www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz)[info@bencolor.cz](mailto:info@bencolor.cz)

kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000121</b>	0,5L		11	<b>219,00 Kč</b>

Antisilikonová přísada - je přísada, která pomáhá vyhnout se kráterům tvořeným mastnotou, které se objevují na povrchu kontaminovaném křemíkem nebo olejem. Doporučené množství závisí na náchylnosti k kráterům a je mezi 2 až 4%.



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>PRO000211</b>	0,5L		11	<b>116,00 Kč</b>

THIN je speciální ředidlo určená k odstranění optických barevných rozdílů mezi starým a novým nátěrem. Může být použit jak pro čiré, tak pro vrchní vrstvy. Měl by být aplikován v tenkých vrstvách, po 1-2 průchodech, do kontaktní plochy mezi starým lakem a nově nanášeným nátěrem. Mohou být použity dvě pracovní metody: **Metoda I** (doporučeno): aplikujte tenkou vrstvu ihned po nanesení každé čiré nebo vrchní vrstvy. **Metoda II**: aplikujte tenkou vrstvu ihned po nanesení posledního nátěru laku nebo vrchního nátěru.



kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU000122</b>	0,5L		11	<b>328,00 Kč</b>

Přípravek zvyšující přilnavost je 1K produkt pro zvýšení adheze polyuretanových a akrylových produktů na různé povrchy, většinou pro plasty (také pro polypropylen a jeho kopolymery).

Ceny jsou uvedené bez DPH



název	kat.číslo	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
WHITE GLOSS 9003	<b>10188</b>	400 ml		12	<b>86,00 Kč</b>
RED DARK 3002	<b>10193</b>	400 ml		12	<b>86,00 Kč</b>
RED BRIGHT 3020	<b>10189</b>	400 ml		12	<b>86,00 Kč</b>
BLUE 5010	<b>10194</b>	400 ml		12	<b>86,00 Kč</b>
PRIMER GRAY	<b>10206</b>	400 ml		12	<b>86,00 Kč</b>
SILVER 100	<b>10196</b>	400 ml		12	<b>86,00 Kč</b>
SILVER 36	<b>10184</b>	400 ml		12	<b>86,00 Kč</b>
HIGHT TEMPERATURE BLACK	<b>10201</b>	400 ml		12	<b>140,00 Kč</b>
HIGHT TEMPERATURE SILVER	<b>10207</b>	400 ml		12	<b>140,00 Kč</b>



kat.číslo	barva	velikost	jedn otka	Ks v Balení	cena
<b>BLU027</b>			1 kg	12	<b>132,00 Kč</b>
<b>BLU025</b>			1 kg	12	<b>132,00 Kč</b>
<b>BLU023</b>			1 kg	12	<b>132,00 Kč</b>
<b>BLU026</b>			1,8 kg	6	<b>219,00 Kč</b>
<b>BLU024</b>			1,8 kg	6	<b>219,00 Kč</b>
<b>BLU022</b>			1,8 kg	6	<b>219,00 Kč</b>

Prostředek chránící karoserii je založen na syntetických pryskyřicích. Vyvíjí elastický plášť, který poskytuje ideální ochranu před kameny a mechanickými faktory. Používá se k ochraně prahů, nárazníků, spoilerů a dalších prvků karoserie. Výrobek je vysoce odolný proti oděru. Může být lakováno všemi lakovacími systémy.

Ceny jsou uvedené bez DPH

List1

List1

List1

List1

0

List1



List1

List1

List1

List1

List1

List1